

Produktgrupp: Ändkoppling ohmsk med brytare för T75-T300-T600

Tillverkaren: Isoterm AS, Frya Industriområde, 2630 Ringebu, Norge
 Tel.: +47 99 48 14 00 Fax.: +47 99 48 14 01
www.isoterm.no isoterm@isoterm.no

Godkännande: 

Användningsområde: Användas för Isotermrör med ohmsk värmekabel T75, T300 eller T600 i dimensionerna:

RSK nr.	Isotermrör dimension
2 ändar: 240 50 83 (CA20), 240 50 87 (C32), 240 50 89 (C42), 1 ände: 240 53 92 (CA20)	32/60-40/70 mm
2 ändar: 240 50 84 (CA20), 240 50 88 (C32), 240 50 90 (C42), 1 ände: 240 54 39 (CA20)	50/80-63/100 mm
2 ändar: 240 53 47 (CA20), 240 53 48 (C32), 240 53 49 (C42), 1 ända: 240 54 42 (CA20)	75/125 mm
2 ändar: 240 53 50 (CA20), 240 53 51 (C32), 240 53 52 (C42), 1 ände: 240 53 94 (CA20)	90/175 mm

Tekniska data:

Innehåll i paketet:

1 st. brytare	CA20 brytare för anlägg.n.längd 15-250 m eller C32 brytare för anlägg.n.längd 251-490 m eller C42 brytare för anlägg.n.längd 491-600 m. För teknisk information, se "Generell instruktion för anläggningen".
2 st. resp. 1 st. krympslang(ar) L=0,25 m	Med mastix för krympning över övergång tryckrör - ytterrör för tätning av utrymmet. För teknisk information, se databladet och "Montageanvisning för rörmontör".
2 st. resp. 1 st. krympslang(ar) L=0,25 m	Utan lim för tillfälligt skydd av värmekabeländar. För teknisk information, se Databladet, "Montageanvisning för rörmontör" och "Montageanvisning för elektriker".
1 st. elpåse	Kopplings- och krympmaterial för ohmsk värmekabel T75, T300 eller T600 (isolerade klämhylsor, krympslangar, skilt). För teknisk information, se Databladet och "Montageanvisning för elektriker".

Säkerhet:	Helsorisk	Produkterna är inte klassificerad som farlig vid normal användning.
	Brandrisk	PE och PEX är brännbara material. Flampunkt 380 °C. ABS skapar vid temperaturer över 350 °C brännbara gaser. Det krävs en temperatur, som överstiger 400 °C för att dessa självantändas.
	Helsorisk vid brand	Brandgaser innehåller bl.a. CO, som är luktfri och har både akuta och toxiska effekter. Symptomen omfattar yrsel, trötthet, illamående, kvalm och oregelbunden andning.
	Förste hjälp	Om ovanstående symptom, säkerställa frisk luft och kontakta läkare.
Lagring:	Lagras torrt på plant underlag. Lagertemperatur 0 °C till +30 °C. <70 % fuktighet.	
Montage:	Produkten skall monteras enligt montageinstruktioner. Elektrisk anslutning skall endast utföras enligt föreskrifter av auktoriserat personal.	
Bruk:	Se ”Generell instruktion för anläggning”	
Underhåll:	Se ”Generell instruktion för anläggningen”. Elektriska anslutningar ska ske i enlighet med gällande föreskrifter. Om produkten är skadad, använd endast Isoterms utrustning (t.ex. reparationsset). Arbeta måste utföras av auktoriserad personal.	
Återvinning:	Produkten måste delas upp i sina beståndsdelar. PE kan återvinnas, men Isoterm återvinner bara sitt eget avfall. Brytare kan returneras för återvinning till Isoterm AB.	
Spel och avfall:	Förutom brytaren kan övriga brännas i godkänt förbränningsugn för energiåtervinning.	